

Positio / Nimike

Carel elektrodikostutin	
Elektrodikostutin, 5kg/h, X-Plus	1 Kpl
UE005XL101	
- Carel humiSteam UE005XL101 elektrodikostutin, höyryntuotto max. 5,0 kg/h	
- sähköteho 3.75 kW, jännite 3~ 400 V, virta 5.4 A, sulake 10 A/vaihe	
- portaaton säätö paikallisesti tai ulkoisella säätöviestillä	
- veden sähkönjohtavuus 75-1250 microS/cm	
Höyryletku d30mm, kudsvahvistettu	2 m
1312365AXX	
- d=30 mm	
- Punosvahvistettu höyryletku	
- Max. lämpötila 105 °C	
- minimitoimituserä 1 metri	
Kondenssivesiletku D10mm,1312368AXX	2 m
1312368AXX	
- Kondenssivedenpoistoon jakotukilta	
- d=10 mm	
- minimitoimituserä 1 metri	
- Punosvahvistettu letku	
Täyttöletku FWH3415003	1 Kpl
FWH3415003	
- Taipuisa täyttöletku L=1.5M D 3/4	
DPWC112000 Kost.sääd.,seinäas.0-10V	1 Kpl
DPWC112000	
-Lt/kosteussäädin	
-seinäasennus huonetiloihin	
-ohjausviesti 0-10vac	
Höyrynjakotukki optiona	
Höyrynjakotukki DP035D30R0	1 Kpl
DP035D30R0	
Höyrynjakotukki; halkaisija 30 mm, pituus 350 mm	
HumiSteam x-plus käyttöohje	1 Kpl
UEX-Plus Manuaali	