


Korilaatta, korialuslevy DIN 522 -standardin mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Paksuudeltaan ja halkaisijaltaan erikokoisia korialuslevyjä

Materiaali	Teräs
Vickers-kovuus, HV	140 HV
Pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Standardit	Soveltuu ruuvi-kierteelle	Sisähalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Paksuus (h ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
	M10	10,5 mm	25 mm	3 mm	0411 10 253	100/500
DIN 522	M3	3,2 mm	10 mm	0,8 mm	0411 3 10	200/1000
DIN 522	M3	3,2 mm	20 mm	1,25 mm	0411 3 20	200/1000
DIN 522	M4	4,2 mm	10 mm	1 mm	0411 4 101	200/1000
DIN 522	M4	4,3 mm	12 mm	1,25 mm	0411 4 12	200/1000
DIN 522	M4	4,3 mm	20 mm	1,25 mm	0411 4 20	200/1000
DIN 522	M5	5,3 mm	15 mm	1,25 mm	0411 5 15	200/1000
DIN 522	M5	5,3 mm	20 mm	1,25 mm	0411 5 20	200/1000
DIN 522	M5	5,3 mm	25 mm	1,25 mm	0411 5 25	200
DIN 522	M5	5,3 mm	30 mm	1,25 mm	0411 5 30	100/500
DIN 522	M6	6,4 mm	15 mm	1,5 mm	0411 6 15	100/1000
DIN 522	M6	6,4 mm	18 mm	1,5 mm	0411 6 18	100/1000
DIN 522	M6	6,4 mm	20 mm	1,25 mm	0411 6 20	100/1000 /3000
DIN 522	M6	6,4 mm	25 mm	1,25 mm	0411 6 25	100/500
DIN 522	M6	6,4 mm	30 mm	1,25 mm	0411 6 30	100/500
DIN 522	M6	6,4 mm	40 mm	1,5 mm	0411 6 40	100
DIN 522	M7	7,4 mm	25 mm	1,25 mm	0411 7 25	100
DIN 522	M8	8,4 mm	20 mm	1,25 mm	0411 8 20	100/1000
DIN 522	M8	8,4 mm	25 mm	1,5 mm	0411 8 25	100/1000 /1900
DIN 522	M8	8,4 mm	25 mm	3 mm	0411 8 243	100/500
DIN 522	M8	8,4 mm	30 mm	1,5 mm	0411 8 30	100/500

Standardit	Soveltuu ruuvi-kierteelle	Sisähalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Paksuus (h ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
DIN 522	M8	8,4 mm	40 mm	2 mm	0411 8 40	100
DIN 522	M10	10,5 mm	20 mm	1,5 mm	0411 10 20	100/500
DIN 522	M10	10,5 mm	25 mm	1,5 mm	0411 10 25	100/500
DIN 522	M10	10,5 mm	30 mm	1,5 mm	0411 10 30	100/500/ 1400
DIN 522	M10	10,5 mm	30 mm	4 mm	0411 10 304	100/300
DIN 522	M10	10,5 mm	40 mm	2 mm	0411 10 40	50/100
DIN 522	M12	13 mm	32 mm	1,5 mm	0411 12 30	100
DIN 522	M12	13 mm	40 mm	2 mm	0411 12 40	100/500
DIN 522	M12	13 mm	50 mm	2,5 mm	0411 12 50	50/100
DIN 522	M14	14,5 mm	42 mm	3 mm	0411 014 42	100
DIN 522	M14	15 mm	40 mm	2 mm	0411 14 40	100
DIN 522	M16	17 mm	50 mm	2 mm	0411 16 50	50/100/ 400